

## 常州三和塑胶有限公司

## 产品性能表

品名 ( GRADE ): 开孔型橡胶挤出发泡材料(EK-1208)				
测试标准 ( STANDARD OF TEST ) Q/320412 CNW 002-2015				
检验项目 Item	单位 Unit	标准要求 Standard Value	测试结果 Actual Value	测试方法 Test Method
表观密度 DENSITY	Kg/m <sup>3</sup>	80-120	106.7	GB/T 6343-2009
拉伸强度 TENSILE STRENGTH	Kpa	≥ 50	98.8	GB/T 6344-2008
断裂伸长率 TENSILE RATE	%	≥ 120	245.2	GB/T 6344-2008
压缩强度 COMPRESSION DEFLECTION	Kpa	≤ 5.0	3.9	ASTM D 1056
压缩永久变形 ( 压缩 50% ) COMPRESSION DEFORMATION	%	≤ 30	9.9	GB/T6669-2008
撕裂强度 TEARING STRENGTH	N/cm	≥ 2.0	4.07	GB/T10808-2006
氧指数 OXYGEN INDEX	%	≥ 26	26.5	GB/T 2406-2009
热稳定性 ( 70°C, 22h ) HEAT STABILITY	%	≤ 3.2	0	GB/T 17794-2008
备注				
				

检验员：储莉萍

审核：宋秋华