

## 常州三和塑胶有限公司

## 物性表

品名 ( GRADE ) : 开孔型 EPDM 橡胶发泡材料(OP 130)				
产品来源 : 三和化工株式会社				
测试标准 ( STANDARD OF TEST ) : 参考 Q/320412 CNW 002-2015				
检验项目	单位	标准要求	测试结果	测试方法
外观 APPEARANCE	-----	企标	合格	目测
表观密度 DENSITY	Kg/m <sup>3</sup>	65-95	79.2	GB/T 6343-2009
拉伸强度 TENSILE STRENGTH	Kpa	≥ 30	85	GB/T 6344-2008
断裂伸长率 TENSILE RATE	%	≥ 100	204.5	GB/T 6344-2008
撕裂强度 TEARING STRENGTH	N/m	≥ 250	295.3	GB/T10808-2006
压缩强度 ( 压缩 50% ) COMPRESSION DEFLECTION	Kpa	≤ 10	2.3	GB/T8813-2008
压缩永久变形 ( 压缩 50% ) COMPRESSION DEFORMATION	%	≤ 5	2.0	GB/T6669-2008
热稳定性 ( 105°C 7d ) THERMAL STABILITY	%	≤ 5	-2.2	GB/T17794-2008
备注 : 规格 ( mm ) / 数量 ( pcs )				
				

检验员：储莉萍

审核：宋秋华